

FICHA TÉCNICA SEALPLUS

revestech®

Descrição

Adesivo de base poliuretânica silanizado, elástico, para aplicação com espátula em juntas e selagens de lâminas revestech. Monocomponente, livre de solventes isocianatos e silicones, com baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis, respeita o meio ambiente e a saúde dos utilizadores.

Referência	Descrição	Apresentação	
544010670	SEALPLUS	Cartucho de 400 g	 SEALPLUS
		RENDIMENTO Rendimento prático de um cartucho 400g $\approx$ 2,5-3 m ² de superfície. Rendimento teórico de 400g $\approx$ 2,5-3 metros lineares de junta.	
544012858	SEALPLUS	Blister de 600 ml	 SEALPLUS
		RENDIMENTO Rendimento prático de um blister 600 ml $\approx$ 5-6 m ² de superfície. Rendimento teórico de 600 ml $\approx$ 5,5-6 metros lineares de junta.	

Caraterísticas produto

Aspecto da pasta de cor carvalho / walnut

Embalagem em Cartucho de 400 g / Blister de 600 ml

Armazenamento $\approx$ 12 meses em recipiente original não aberto

Avisos: proteger da geada, evitar a luz solar directa e fontes de calor

Limites de temperatura de aplicação +10°C a +35°C, humidade relativa < 80%

Tempo de abertura $\approx$ 60 min a 23°C, humidade relativa 50%

Transitabilidade $\approx$ 12 h a 24 h

Colocação em serviço $\approx$ 2 dias

Características produto	Método de ensaio	Unidade	Valor
Densidade	UNE-EN 542	g/cm ³	1,60-1,64
Carga de ruptura	DIN 53504	N/mm ²	<2
Extensão à rotura	DIN 53504	%	200-400
Dureza Shore A	DIN 53505	SHORE A	45-55
Resistência térmica		°C	De -20 a + 80

Dados obtidos à temperatura de +20 °C, 50% H.R. e sem ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura e absorção do substrato.

Instruções de aplicação

Usando luvas, aplique o adesivo **SEALPLUS** uniformemente com a espátula apropriada em ambos os lados da junta e rematar no exterior da mesma, assegurando que é aplicada pressão suficiente para uma selagem perfeita. O produto aplicado não deve ser exposto à radiação UV durante mais de uma semana.

Conservação

Armazenar na sua embalagem original fechada, resguardar da humidade, em local correctamente ventilado à temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa à luz.



responsible
waterproofing