

Descrição

DYSO é uma lâmina flexível para a dessolidarização debaixo de cerâmica em espaços interiores. Apta, também, para espaços exteriores, sempre que se lhe adicione a lamina de impermeabilização **DRY80**.

Composta por uma camada de elastómero construída em forma de célula aberta, de forma que absorve os movimentos horizontais do suporte. Revestida com fibras de polipropileno, para uma óptima aderência com o cimento cola C2 S1/S2, utilizado na sua instalação como lâmina colada.

A lâmina **DYSO** desolidariza o revestimento do suporte e neutraliza as tensões que se produzem entre o suporte e o revestimento cerâmico, derivadas dos diferentes movimentos. A lamina também absorve fissuras do suporte e evita a sua transmissão ao revestimento cerâmico.

Referência	Descrição	Presentação
544017761	DYSO 7,5	Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m ²)
544016405	DYSO 15	Rolo de 1,5 x 10 m (15 m ²)
544017778	DYSO 30	Rolo de 1,5 x 20 m (30 m ²)



Caraterísticas	Método de ensaio	Valor
Espessura	UNE EN 1849-2	1 mm
Peso	UNE EN 1849-2	330 g/m ²
L Força max.	UNE EN 12311-2 A	200 N/50 mm ²
T Força max.	UNE EN 12311-2 A	129 N/50 mm ²
L Alarga ruptura Lo (inicial: 100 mm)	UNE EN 12311-2 A	93 %
T Alarga ruptura Lo (inicial: 100 mm)	UNE EN 12311-2 A	115 %
L Alarga a máxima tracção	UNE EN 12311-2 A	192 mm
T Alarga a máxima tracção	UNE EN 12311-2 A	214 mm

Conservação

Armazenar na sua embalagem original fechada, resguardar da humidade, em local correctamente ventilado á temperatura máxima de 30°C. Proteger da exposição directa á luz.

Nº PATENTE: ES2722107 (A1) - 2019-08-07 DECOUPLING SHEET