

SCHEDA TECNICA ECODRY40

revestech®

Descrizione

Lamina impermeabile ecosostenibile per l'impermeabilizzazione di coperture piane praticabili come balconi e terrazzi (fino ad un max di 15-20 m²) oppure di superfici interne come bagni, pareti e/o pavimenti di SPA e centri wellness (ambienti umidi). composta da una membrana flessibile in poliolefine termoplastica ad alte prestazioni CPE (EVA-based Circular Polymer) derivante dalla trasformazione e dal trattamento di materie prime riciclate ed estrusa su tessuti in fibre di polipropilene. Supporta l'incollaggio e la sigillatura utilizzando il nostro adesivo **SEALPLUS**.



Referenza	Descrizione	Presentazione
596352285	ECODRY40 450	Rotolo da 1,5 x 30 m (45m ²)
596352292	ECODRY40 75	Rotolo da 1,5 x 5 m (7,5m ²)



Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Tolleranza	Valore
Tenuta all'acqua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistenza alla trazione	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 170 MLV T ≥ 120	L = 250 T = 130
Allungamento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 90 MLV T ≥ 80	L = 95 T = 85
Resistenza alla trazione delle giunzioni	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 180	180
Resistenza all'urto	EN 12691	mm	MLV T ≥ 200	200
Resistenza al carico statico	EN 12730 Mét. B	Kg	MLV ≥ 20	20
Flessibilità alle basse temperature	EN 495-5	°C	MLV ≥ 40	-40
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclases		F
Lunghezza	EN 1848-2	m	MDV: -0 % e +5 %	5 e 30
Larghezza	EN 1848-2	m	MDV: -0,5 % e + 1 %	1,5
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5 % e + 10 %	290
Spessore	EN 1849-2	mm	MDV: -5 % e + 10 %	0,47
Difetti visibili	EN 1850-2			PASA
Rettilinearità	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	g = 50
Planarità	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	p = 10
Stabilità dimensionale	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,7 MLV T ≤ -0,6	L = -0,7 T = -0,6

MLV: Valore indicato dal produttore (risultato ottenuto durante la prova). PND: Benefici non dichiarati.

MDV: Valore depositato dal produttore (comprensivo di tolleranza).

Conservazione

Conservare nella confezione originale chiusa, proteggere dall'umidità, in una stanza ben ventilata ad una temperatura massima di 30°C. Proteggere dall'esposizione diretta alla luce.



revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spagna

responsible
waterproofing